



ModuloVap

Membrane d'étanchéité à l'air à valeur S_d variable



Avantages

- **Performance 5*** Plage de variation S_d sans équivalent de 5 cm à 30 m
- **Résistance** Résistance mécanique exceptionnelle adaptée à toutes les situations et conditions de chantiers
- **Exclusivité** Technologie DuPont™ AirGuard® en exclusivité pour URSA

Valeur S_d	Épaisseur	Long. m	Larg. m	m ² /rouleau	Dispo	Code SAP	Code EAN (rouleau)
5 cm à 30 m	400 µm	50	1,5	75	S	70 42 076	3760189181859

S : Stock - Produit toujours en stock.

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33SEC00053014041



Membrane

Membrane étanche à l'air à valeur S_d fixe

Avantages

- **Solidité** Base polypropylène tramée résistante aux perforations et aux déchirures
- **Sureté** Conforme à TOUTES les réglementations en vigueur*
- **Longévité** Son élasticité lui permet de résister aux effets du vent dans le temps

* CPT 3560, CTP 3647, DTU 31.2

Valeur S_d	Épaisseur	Long. m	Larg. m	m ² /rouleau	Dispo	Code SAP	Code EAN (rouleau)
20 m	250 µm	50	1,5	75	S	70 42 061	3760189181705

S : Stock - Produit toujours en stock.

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33SEC002013071 / 33SEC002513071



Suspente

Système de suspente créant l'espace utile au passage des gaines électriques entre la membrane d'étanchéité à l'air et la plaque de plâtre



Avantages

- **Étanchéité à l'air garantie** Maintient la membrane d'étanchéité sans la percer ! (système breveté)
- **Praticité** Montable et démontable à la main
- **Efficacité** Une tête en nylon rupteur de ponts thermiques

Épaisseur Isolation URSA	Long. mm	Quantité/carton	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)
120 à 160 mm	200	50	S	70 42 316	4017916462699
160 à 200 mm	240	50	S	70 42 317	4017916462927
200 à 240 mm	280	50	S	70 42 318	4017916462958
240 à 280 mm	320	50	S	70 42 319	4017916462989

S : Stock - Produit toujours en stock.



Adhésif universel

Recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers de l'étanchéité (surfaces lisses)



Avantages

- **Innovation** Pas de protection jetable = pas de déchet chantier
- **Praticité** Déchirable à la main
- **Facilité de pose** La base tramée évite que l'adhésif ne s'enroule sur lui-même

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN carton	Code EAN (unité)
25	60	10	S	70 42 060	3760189181750	3760189181743

S : Stock - Produit toujours en stock.





Adhésif lés

Adhésif pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

Avantages

- **Praticité** Déchirable à la main
- **Facilité de pose** Grande largeur pour une pose facile
- **Pérennité** Elasticité long terme

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
40	60	8	S	70 42 315	4017916462668	4017916462682

S : Stock - Produit toujours en stock.



Adhésif double face

Fixation de la membrane ou du ModuloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

Avantages

- **Efficacité** Tenue forte et immédiate sur tous types de fourrures
- **Facilité de pose** Grande largeur pour collage optimal sur les fourrures
- **Polyvalence** Outre les fourrures métalliques, l'adhésif double face offre une bonne adhérence sur le bois, les briques, le béton lisse

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
50	38	16	S	70 42 059	3760189181774	3760189181767

S : Stock - Produit toujours en stock.



Mastic

Raccords d'étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente (surfaces irrégulières)

Avantages

- **Efficacité** Migration en profondeur quel que soit le support, poreux ou fibré
- **Pérennité** Adhérence durable et élastique long terme
- **Facilité** Mastic polymère à prise rapide et sans coulées intempestives

Contenance cartouche	Quantité/carton	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (cartouche)
310 ml	20	S	70 42 058	3760189181798	3760189181781

S : Stock - Produit toujours en stock.



PassFlex

Passage étanché des tuyauteries, gaines, éléments de charpente de forts diamètres

Avantages

- **Polyvalence** PassFlex remplace tous les manchons du marché !
- **Economie** 1 rouleau de PassFlex = 30 passages de gaines Ø 50 mm
- **Efficacité** PassFlex est étirable à 300% pour une adhérence optimale quelle que soit la forme

Long. m	Larg. mm	Rouleaux/boîte	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
5	100	8	S	70 42 326	4017916462156	4017916462170

S : Stock - Produit toujours en stock.



Manchon

Passage étanché des gaines électriques de petits diamètres

Avantages

- **Efficacité** Sous face autocollante pour adhérence rapide et sûre au pare-vapeur
- **Simplicité de pose** Dès retrait de la protection, le manchon est prêt à coller au pare-vapeur
- **Pérennité** Bonne tenue et élasticité pour un raccord étanche sur la durée de vie de l'ouvrage

Diamètre manchon	Quantité/carton	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
15 - 22 mm	10	S	70 42 062	4017916455523	4017916455516
25 - 32 mm	10	S	70 42 063	4017916455561	4017916455547

S : Stock - Produit toujours en stock.

