Axelair VENTILATION

# Pro$H_2O$

## Aérotherme à eau chaude

### POINTS FORTS

- Dimensions compactes.
- Panneaux robustes de forte épaisseur en acier galvanisé prélaqué.
- Batterie à eau testée à 30 bar.
- Moto-ventilateur IP54 avec presse-étoupe.

### Mise en œuvre

- **Installation suspendue (soufflage vers le bas) ou murale selon support en option.**
- **Raccordement aéraulique à droite de l'appareil (à gauche modifiable sur site).**

### Équipement standard

- **Alimentation 230 VAC.**
- **Grille de soufflage à ailettes orientables haut/bas en acier vernis RAL 9007.**
- **Echangeur en cuivre avec ailettes en aluminium.**

### Équipement en option

- **Kit de fixation sur IPN.**
- **Grille double déflection.**
- **Grille Jet Venturi.**
- **Régulation.**

ZOOM

| Code | Débit d'air $m^3/h$ | Puissance thermique kW à 90 / 70 °C | |
|---|---|---|---|
| AW22 | 1 856 | 16,3 | |
| AW23 | 1 758 | 20,9 | |
| AW32 | 2 860 | 26,7 | |
| AW33 | 2 688 | 33,8 | |
| AW42 | 4 680 | 41,4 | |
| AW43 | 4 083 | 48,6 | |
| AW62 | 5 940 | 55,0 | |
| AW63 | 5 590 | 70,2 | |
| AW92 | 9 720 | 85,9 | |
| AW93 | 8 875 | 106,4 | |