Axelair VENTILATION

Sirocco

Chauffage soufflant mural

POINTS FORTS

- **Montage en hauteur et soufflage vers le bas**
- **Gain de place au sol**
- **Volet de soufflage oscillant motorisé**
- **Détection automatique d'ouverture de fenêtre**
- **Télécommande infrarouge discrète**
- **2 puissances de chauffage 2 000 et 1 000 W, élément chauffant céramique PTC**
- **Appareil connecté**

tuya

NOUVEAU



Mise en œuvre

- Pose murale sur platine métallique avec 2 vis
- Câble longueur 1,6 m 2 conducteurs
- Tout type de pièces d'habitation, dont salle de bains hors volume

Équipement standard

- Capot en ABS blanc
- Moto-ventilateur tangentiel
- Alimentation de l'appareil 230 VAC
- Elément chauffant céramique PTC
- Deux puissances 1 000 W et 2 000 W et mode ventilation seule (été)
- Protection contre la surchauffe
- Classe d'isolation II
- Protection IP22
- Thermostat digital intégré et télécommande infra-rouge.
- Régulation embarquée :
  - Vitesse ventilateur
  - Température
  - Oscillation ailette de soufflage
- Connexion Wifi Tuya Smart :
  - Toutes les fonctions de régulation ci-dessus,
  - Programme horaire, hebdomadaire

ZOOM



Détails de l'affichage

ZOOM



Télécommande infrarouge

Code	Volume pièce traitée	Débit d'air	Puissance absorbée max.	
RSPL2000	60 m³/25 m²	150 m³/h	2 000 W	