

Hygro Ariant ES

VMC hygroréglable compact à moteur EC



POINTS FORTS

- Fermeture rapide du caisson par clips.
- Large gamme d'application : jusqu'au T7 et jusqu'à 4 sanitaires.
- Appareil certifiés CSTBat et Avis Technique.
- Moteur EC à très basse consommation (13,2 W-Th-C en hygro B) à partir de 11,5 W-Th-C en T4.
- Appareil EC certifié QB et Avis Technique 14.5/17-2286-V3.
- Utilisation continue sous 50°C.



Mise en œuvre

- Fixation : suspendu par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson polypropylène robuste, couleur verte.
- Ventilateur centrifuge à action à haut rendement en polypropylène.
- 6 orifices :
 - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
 - 1 entrée Ø 125 mm pour la cuisine,
 - 1 sortie Ø 160 mm d'air vicié.
- 1 cordelette.
- 1 nécessaire de fixation.



Code	Description	
VHRS	Caisson VMC hygroréglable basse conso	
KHBPRST5160	Kit contenant : • VHRS : caisson VMC • BATP : bouche WC à détection • BHCP10135 : bouche cuisine à piles • BHS1040 : Salle de bains	

