Penta

VMC autoréglable suspendue ou fixée

POINTS FORTS

- Montage polyvalent : suspendu ou fixé sur paroi selon version.
- Fermeture du caisson par vis.
- Très faible consommation électrique 24 W-Th-C.
- Très faible niveau sonore (Lw < d30 dB(A) en cuisine).

BASSE CONSOMMATION

Protection thermique intégrée

Mise en œuvre

- **Fixation suspendue par cordelette fournie, ou fixé au mur, plafond ou poutre par vis selon version (socle fourni).**
- **Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.**

Équipement standard

- **Caisson ABS, couleur noir.**
- **Alimentation 230 VAC.**
- **Ventilateur centrifuge à réaction < 30 W à haut rendement en polypropylène.**
- **7 orifices :**
  - 5 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires
  - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine
  - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- **3 bouches :**
  - 2 sanitaire Ø 80 mm
  - 1 cuisine Ø 125 mm.
- **Autres accessoires inclus dans les kits : cf tableau ci-dessous.**



Code	Code Vortice	Piquages	Accessoires fixation		Bouches	
			Socle	Cordelette		
KVAPE5	12 208	2 x WC 2 x SdB 4 bouchons	oui	oui		
KVAPE5D	12 209	2 x WC 2 x SdB 4 bouchons	oui	oui		

Axelair VENTILATION

VORTICE

Penta

VMC autoréglable suspendue ou fixée



- Conception très **robuste,** plénum de grande dimension et entretien facilité.

- **5 piquages sanitaires 80 mm** + 1 piquage cuisine 125 mm.



- **Consommation 24 W-Th-C** seulement.
- Niveau sonore en cuisine très réduit **Lw < 30 dB(A).**



- Possibilité de suspension avec cordelette fournie. Montage possible **fixé sur charpente** ou mur vertical grâce au socle orientable selon version.
- **Poignée** pour la manutention (incluse dans le socle de fixation).