Bouche fixe d'extraction
Code BF

Fiche Technique



Descriptif produit :

Applications
Maison individuelle
Tertiaire
Toute pièce humide en général

Les bouches d'extraction plastique de teinte blanche BF080 et BF125 sont particulièrement destinées aux applications en maison individuelle. Associées ou non à un élément de régulation de débit, leur utilisation peut être étendue à des applications tertiaires.

- **Montage des bouches :**
  - directement sur un conduit rigide (joint en mousse assurant le maintien et l'étanchéité)
  - associées à un manchon placo 3 griffes, un manchon de traversée de dalle ou un manchon coudé pour le Ø 80 mm (ensembles bouche + manchon)
- **Entièrement réalisées en polystyrène**
- **Entretien facilité par un montage et démontage aisés**

Avantages
Manchette à joint
Manchon placo 3 griffes

Configurations possibles :

Modèle \ Application	Cuisines	Sanitaires
BF080		
BF125		

Dimensions :

	Ø extérieur (mm)	Epaisseur (mm)
BF080	115	16
BF125	170	25

Caractéristiques :

Type de bouche	Qv (m^3/h)	EXTRACTION		
		DP (Pa)	Vk (m/s)	Lw (dB (A))
BF080	15	3	2,8	< 20
	30	16	5,6	20
	45	35	8,4	27
	60	65	11,2	40
BF125	45	2	3,4	< 20
	60	5	4,5	< 20
	75	14	5,7	21
	90	19	6,8	25
	120	32	9	29
	150	48	11,4	37
	180	73	13,6	43

Qv : débit d'air soufflé ou extrait.

DP : différence de pression totale par la bouche.

Vk : vitesse de l'air à la bouche.

Lw : niveau de puissance acoustique. Ce niveau est caractéristique de la bouche.