Fiche Technique Sèche-cheveux
AXELAIR – Gammes Vort Dry Codes SC…



Descriptif produit pour CCTP :

Les **Vort Dry**, codes **SC…** sont des sèche-cheveux électriques. La gamme est composée de deux modèles SC et SCR. Les Vort Dry ont un flexible extensible de 50 à 160 cm en PVC, un filtre anti poussière et une prise rasoir (modèle SCR uniquement).

Les Vort Dry ont un IPX4, IK6 et sont Classe II.

Ils sont homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.

Applications
Maison individuelle
Tertiaire : hôtels, station-service, piscines, …
Tout sanitaire

Matériaux :

SC et SCR: Capot en ABS blanc auto extinguible V0

Avantages
Design moderne
Protection contre la surchauffe
Filtre anti poussière
Capot en ABS auto extinguible

Modes de fonctionnement :

SC et SCR : mise en marche/arrêt par décrochage/raccrochage de la poignée. Arrêt automatique après 20 minutes en cas d'oubli


Caractéristiques techniques du produit :

Caractéristiques	Unité	SC/SCR
Alimentation	VAC	230
Débit d'air	m^3/h	114
Pression sonore Lp à 1 m	dB(A)	68
Puissance de chauffage	W	1000
Poids	kg	1,5/1,9

Les pages catalogues sont disponibles sur le site _____.

Dimensions (mm) :

Modèle	A	B	C	D
SC/SCR	190	300	130	550




Fiche Technique Sèche-cheveux
AXELAIR – Gammes Vort Dry Codes SC…



Raccordement électrique :

Alimentation mono 230 V AC, 50 Hz

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100



Mise en place des appareils :

Les Vort Dry se fixent au mur avec trois vis.

Correspondance des références Axelair/Vortice :

Codes Axelair	Gamme Vortice	Référence Vortice	Codes Vortice
SC	VORTDRY	1000	70920
SCR	VORTDRY	1000 PLUS	70921