

Regulation

Décentralisée pièce par pièce

Sélection

Description		Remarque	Code Article	
 By-pass de délestage circulaire.		Ø 200 mm	BDC200	
 By-pass de délestage à montage direct sur le plénum gainable.		L 220 x H 310 mm	BDP	
 Registre standard d'équilibrage à joint.		Ø 160 mm	REGJ160	
		Ø 200 mm	REGJ200	
		Ø 250 mm	REGJ250	
 Registre isolé étanche motorisable.		Ø 160 mm	REIG160	
		Ø 200 mm	REIG200	
		Ø 250 mm	REIG250	
 Servomoteur tout-ou-rien pour registre REIG, couple 2 Nm, alimentation 230 VAC, débrayage par aimant, temps de course 75 s pour 90°.			SMR2T230	
 Registre motorisé à moteur thermique intégré. Ouverture sous tension. Temps de course 60 s à l'ouverture, 180 s à la fermeture. Alimentation 230 VAC.		Ø 160 mm	RMG160SM230	
		Ø 200 mm	RMG200SM230	
 Thermostat d'ambiance mécanique avec sélecteur Chaud/Froid et plage de réglage 7°C / 30°C. Protection IP20, contact inverseur SPDT 16(2) A 250 VAC.			TA2EH	
 Thermostat d'ambiance digital avec sélection manuelle Chaud/Froid et plage de réglage 5°C / 40°C. Sélection confort/réduit manuelle. Protection IP30, contact inverseur SPDT 5(1) A 250 VAC. Option température à distance.		A piles 2xAAA 1,5V (non fournies)	TAD	
		Sur secteur, alimentation 230 VAC	TAD230	

Conduits aluminium isolés

- Isolation phonique (conduit intérieur micro perforé) et thermique.
- Modèles en ouate de polyester 25 mm :
 - 100 % recyclables,
 - forte compressibilité,
 - non irritant pour l'installateur.



Isolant	Classification	Épaisseur	Dimensions	Longueur	Multiple de vente conseillé	Code Article	
		mm	mm	m			
Ouate de polyester	M1/M1	25	Ø 160	10	20	CASOP2516010M1	
			Ø 200		24	CASOP2520010M1	
			Ø 250		9	CASOP2525010M1	
Laine de verre			Ø 160	10	20	CASLV2516010M1	
			Ø 200		24	CASLV2520010M1	
			Ø 250		9	CASLV2525010M1	