

MobilPro power

Aérothermes électriques mobiles triphasés

POINTS FORTS

- Rapport poids/puissance optimal.
- Fort débit d'air.
- Puissance de chauffage réglable.
- Câble d'alimentation triphasée fourni.
- Régulation intégrée (thermostat et sélection de puissance).

Mise en œuvre

- Pose au sol.
- Câble d'alimentation 2 m fourni avec prise.
- Poignée fournie.

Équipement standard



- Carrosserie en acier laqué rouge RAL3002.
- Grille de soufflage acier laqué noire.
- Résistances de chauffage en acier inoxydable à protection thermique.
- Ventilateur une vitesse à moteur AC.
- Câble 5G 1,5 mm² longueur 2 m.
- Protection IP44.
- Alimentation triphasée 400 VAC.
- Classe d'isolation I.

Équipement en option

- Rallonge d'alimentation triphasée.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
AMET05	255	409	305	6,8
AMET09	344	469	337	9,6



Vue arrière avec presse-étoupe, câble 2 m et prise triphasée.



NOUVEAU

ZOOM



Sélection

Débit d'air	Puissance thermique	Alimentation électrique	Code Article	
m³/h	kW (max-min)	VAC		
410	5 - 2,5	Tri 400	AMET05	
720	9 - 6 - 3		AMET09	

Accessoires

	Description	Code Article	
	Rallonge électrique triphasée 10 m 5G 2,5 mm ² 400 VAC 16 A	RAMET09	