

Alizé Auto

Bouches d'extraction autoréglables pour les systèmes de VMC



POINTS FORTS

- Position de montage murale ou plafonnière
- Modèle à double débit
- Manchette à joint
- Entretien facilité par la dépose aisée du module de régulation

Mise en œuvre

- Montage au mur ou au plafond (définir l'accessoire de pose en fonction du support).
- Possibilité de fixation par 2 ou 3 vis.

Équipement standard

- Bouche ronde de couleur blanche.
- Grille de façade démontable (pour l'entretien).
- Modèles BTA.
 - Manchette à choisir en fonction de l'application.
- Modèles BTAT.
 - Joint de maintien qui permet de garantir l'étanchéité lors de l'assemblage avec le conduit.
 - Diamètre de raccordement 125 mm.

Équipement en option

- Manchons de raccordement.
- Bouton poussoir.
- Anneau d'isolation acoustique.

ZOOM



Photo de profil BTATx

ZOOM




Photo de profil BTA

Sélection autoréglable

Type de logement	Bouches d'extraction autoréglables - Bouches d'extraction					Somme des entrées d'air par pièce	
	Cuisine	SdB	WC unique	WC multiple	Salle d'eau	Séjour	Chambre
T1 avec WC dans SdB	BTATx2075	BTA15	-	-	-	90 m³/h	-
T1	BTATx2075	BTA15	BTA15	BTA15	-	90 m³/h	-
T2 avec WC dans SdB	BTATx3090	BTA30	-	-	-	60 m³/h	30 m³/h
T2	BTATx3090	BTA15	BTA15	BTA15	-	60 m³/h	30 m³/h
T3	BTATx45105	BTA30	BTA15	BTA15	-	60 m³/h	30 m³/h
T4	BTATx45120	BTA30	BTA30	BTA15	-	45 m³/h	30 m³/h
T5	BTATx45135	BTA30	BTA30	BTA15	BTA15	45 m³/h	30 m³/h
T6 et +	BTATx45135	BTA30	BTA30	BTA15	BTA15	45 m³/h	22 m³/h

Remplacer les x par C pour avoir des bouches à cordon, par P pour avoir des bouches à piles et par E pour avoir des bouches électriques

Sélection

Pièces traitée	Débit maxi. m³/h	Commande		Code Article	
Bouche ALIZÉ SIMPLE DÉBIT (WC, SdB, SdE)*	15	Autoréglable		BTA15	
	30			BTA30	
Bouche autoréglable ALIZÉ AUTO DOUBLE DÉBITS*	15/30	Autoréglable		BTA1530	
	20/75			BTA2075	
	30/90			BTA3090	
	45/105			BTA45105	
	45/120			BTA45120	
	45/135			BTA45135	
Bouche ALIZÉ AUTO TEMPO DOUBLE DÉBITS (cuisine) ø 125 mm à joint	20/75	Manuelle à cordon, temporisation 30 minutes		BTATC2075	
	30/90			BTATC3090	
	45/105			BTATC45105	
	45/120			BTATC45120	
	45/135			BTATC45135	
Bouche ALIZÉ AUTO TEMPO DOUBLE DÉBITS (cuisine) ø 125 mm à joint	20/75	Electrique à piles AA LR6 (non incluses), temporisation 30 minutes		BTATP2075	
	30/90			BTATP3090	
	45/105			BTATP45105	
	45/120			BTATP45120	
	45/135			BTATP45135	

* Nécessite une manchette.

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

Accessoires

Description	Remarques	Code Article	
 Entretoise pour manchette ø 100 mm	Obligatoire pour les bouches double débits en combinaison avec un MJ100 ou un MBTA100	ENTM100	
 Manchette pour BTA	ø 100 mm	MBTA100	
	ø 116 mm	MBTA116	
	ø 125 mm	MBTA125	
 Manchette à joint pour BTA	ø 100 mm	MJ100	
	ø 116 mm	MJ116	
	ø 125 mm	MJ125	
 Manchon placø 3 griffes ø 125 mm - lg. 100 mm	Pour BTA	MGBTA	
 Manchon placø 3 griffes ø 80 mm - lg. 100 mm	Pour BTA	MGBTA080	
 Manchon de traversée de dalle ø 125 mm - lg. 275 mm	Pour BTA	MD125BTA	
 Manchon placø 3 griffes ø 125 mm - lg. 100 mm	Pour BTATx	MG125	
 Manchon de traversée de dalle ø 125 mm - lg. 275 mm	Pour BTATx	MD125	
 Anneau d'isolation acoustique	Pour BTA	AABTA	
 Renvoi d'angle pour bouche à cordon	Pour BTATC et BTA double débit	RABHC	
 Bouton poussoir	Pour BTATP	BP	