DS6500

Déstratificateur caréné universel



POINTS FORTS

- **Design innovant.**
- **Ailettes réglables indépendamment.**
- **Eligible CEE IND-BA-110.**

RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT : VOIR PAGE 211

UTILISEZ LES CALORIES STOCKÉES SOUS PLAFOND

ELIGIBLE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE IND-BA-110

Mise en œuvre

- A installer avec 4 chaînes au plafond, en position horizontale.
- Aux 2/3 de la hauteur du bâtiment.
- En option : thermostat d'ambiance sur l'appareil ou au mur.

Équipement standard

- Carrosserie en ABS RAL 9016, partie supérieure gris platine RAL 7036.
- Pattes de fixation suspendue.
- Ailettes de soufflage en ABS anti-UV.
- Moto-ventilateur AC à 3 vitesses.
- Alimentation électrique 230 VAC monophasée.
- Protection IP54.

ZOOM



Fixation suspendue

ZOOM




Réglage aisé du flux d'air 2 directions possibles


Équipement en option

- Thermostat de déstratification, montage sur l'appareil ou au mur à hauteur de l'appareil.
- Variateur de vitesse.

Dimensions (mm)

Modèle	⌀ A	B	kg
DS6500	700	355	18





Sélection

Débit d'air	Puissance absorbée	Eligibilité IND-BA-110	Hauteur installation	Code Article	
m³/h	W		m		
3 400	450	Avec TAE2 à monter sur l'appareil (à commander séparément)	5 à 11	**DS6500**	
4 600			6 à 12		
6 500			8 à 14		

Accessoires

Description		Code Article	
	Thermostat d'ambiance industriel, à positionner sur l'appareil ou au mur à la hauteur de l'appareil	**TAE2**	
	Variateur de vitesse et M/A	**SX750**	
	Interrupteur sectionnable de proximité monophasé 20A	**IPM**	