

Diffusion

Grilles linéaires pour le soufflage et la reprise

POINTS FORTS

- Aluminium laqué blanc pur RAL 9003 ou noir mat RAL 9005.
- Ailettes en forme de "T" pour une bonne portée d'air même à débit réduit.
- Fixation par clips.
- Ailettes épurées pour un aspect design.
- Logement arrière pour un filtre éventuel (mode reprise).
- Filtre à cadre métallique à grande qualité d'étanchéité et grande durée de vie.
- Débit, portée d'air et puissance sonore : consulter la fiche technique.



Modèle noir mat
GSSFANOC




Modèle blanc pur
GSSFABLC

Sélection

Couleur	Largeur x Hauteur	Débit NR20 - NR30	Section passage	Code Article	associés	
	mm	m³/h	cm²			
Blanc pur RAL9003	300 x 100	140 - 200	166	GSSFABLC3010	F2808	
	400 x 100	190 - 260	229	GSSFABLC4010	F3808	
	500 x 100	240 - 330	291	GSSFABLC5010	F4808	
	600 x 100	290 - 390	353	GSSFABLC6010	F5808	
	800 x 100	380 - 520	478	GSSFABLC8010	F7808	
	1000 x 100	480 - 640	664	GSSFABLC10010	F9808	
	300 x 150	240 - 330	291	GSSFABLC3015	F2813	
	400 x 150	320 - 440	399	GSSFABLC4015	F3813	
	500 x 150	400 - 550	508	GSSFABLC5015	F4813	
	600 x 150	490 - 660	617	GSSFABLC6015	F5813	
	800 x 150	650 - 880	835	GSSFABLC8015	F7813	
	1000 x 150	800 - 1100	1138	GSSFABLC10015	F9813	
	400 x 200	450 - 620	570	GSSFABLC4020	F3818	
	500 x 200	570 - 770	725	GSSFABLC5020	F4818	
	600 x 200	680 - 930	881	GSSFABLC6020	F5818	
Noir mat RAL9005	300 x 150	240 - 330	291	GSSFANOC3015	F2813	
	400 x 150	320 - 440	399	GSSFANOC4015	F3813	
	500 x 150	400 - 550	508	GSSFANOC5015	F4813	
	600 x 150	490 - 660	617	GSSFANOC6015	F5813	
	400 x 200	450 - 620	570	GSSFANOC4020	F3818	

Plénums associés : voir page précédente.

ZOOM



Vue arrière avec filtre en option.

ZOOM



Détail de la finition.
Dimension hors tout :
- Largeur + 32 mm
- Hauteur + 32 mm