

Diffusion

Diffuseurs à fentes et plénums associés

POINTS FORTS

- Aluminium laqué blanc pur RAL 9003.
- Faible empreinte dimensionnelle sur le plafond.
- Pas de vue sur l'intérieur du plénum.
- Réglage de l'angle de la diffusion, facilement modifiable.
- Plénum avec piquage prédécoupé.



Modèle lg 1000 mm - 1 fente



Modèle lg 500 mm - 2 fentes



Les diffuseurs à fentes permettent de gérer les flux d'air avec un minimum de perte de charge et de bruit. La forme des ailettes a été étudiée afin de profiter au maximum du principe d'induction, et de garantir des conditions de confort optimales. RAL 9003 (blanc pur).

Sélection

Nb de fentes	Dimensions	Débit NR20 - NR30	Section passage	Code Article	
	mm (L x l)	m³/h	cm²		
1	500 x 50	60 - 100	47	GSFABLC501	
	1000 x 50	120 - 190	94	GSFABLC1001	
2	500 x 93	100 - 180	94	GSFABLC502	
	1000 x 93	190 - 320	188	GSFABLC1002	
3	500 x 136	160 - 280	141	GSFABLC503	
	1000 x 136	320 - 500	282	GSFABLC1003	



Plénum spécial diffuseurs à fentes.
Piquage latéral uniquement.

ZOOM



Vue arrière ailette
de déflexion - rotation
et translation.

ZOOM



Fixation du diffuseur
par-dessous.

ZOOM



Montage latéral du piquage.

ZOOM



Montage plénum avec grille.

Plénums associés aux diffuseurs à fentes, à piquage latéral.

Description	Ø Conduit mm	Dimensions mm (L x l)	Pour grille de taille	Code Article	
Plénum livré sans piquage	200 / 160	500 x 200 x 95	501	PGML501	
	200 / 160	1000 x 200 x 95	1001	PGML1001	
	200 / 160	500 x 200 x 95	502	PGML502	
	3 x (200 / 160)	1000 x 200 x 95	1002	PGML1002	
	200 / 160	500 x 200 x 138	503	PGML503	
	3 x (200 / 160)	1000 x 200 x 138	1003	PGML1003	

Accessoires : piquages pour plénums en acier galvanisé

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Code Article	
Piquage oblong en polypropylène à découper.	Equivalent ø 160	POP125150	
	Equivalent ø 200	POP150200	
Piquages plats oblongs acier galvanisé	Equivalent ø 200	POG200	