

Nordik Evolution

Ventilateur plafonnier d'intérieur à télécommande réversible



POINTS FORTS

- Rotation réversible et très silencieuse.
- Finition galvanisée antirouille.
- Options lumière intégrée et télécommande infrarouge.

Mise en œuvre

- Fixation plafonnrière par oméga (2 points de fixation).

Équipement standard

- 3 pales en acier galvanisé avec revêtement époxy blanc antirouille.
- Parties plastiques en ABS anti-UV résistantes au jaunissement.
- Alimentation 230 VAC, classe d'isolation I.
- Moteur réversible, tige longueur 375 mm.

Équipement en option

- Kit lumière, kit télécommande IR, variateur de vitesse.
- Tiges de longueurs différentes. Hors couleur blanche : nous consulter.



**PRESCRIPTION RE2020 :
POINT BAS
DU VENTILATEUR
À 2,30 M MINIMUM**


ZOOM




Kit lumière en option



Noir
VPNEN



Ronce de Noyer
VPNEM



Gris argent
VPNEG





Blanc
VPNE



Blanc métallisé
VPNEC

Dimensions (mm) 

Modèle	ØA	ØB	C	E	kg
VPNE090	980	298	495	724	6,4
VPNE120	1284	298	495	724	6,8
VPNE140	1488	298	495	724	7,1
VPNE160	1590	298	495	724	7,6



Sélection

Diamètre des pales	Débit	Vitesse de rotation maximale	Puissance absorbée	Puissance sonore	Couleur	Corresp. Vortice	Code Article	
cm	m³/h	min⁻¹	W	Lw dB(A)				
90	11 590	200	70	46,1*	Blanc	61750	VPNE090	
120	13 810			49,1		61751	VPNE120	
140	16 580			52,6		61752	VPNE140	
160	17 010			55,6		61753	VPNE160	
120	13 810	200	70	49,1	Blanc métallisé	61733	VPNEC120	
140	16 580			52,6		61734	VPNEC140	
120	13 810	200	70	49,1	Gris argenté	61754	VPNEG120	
140	16 580			52,6		61757	VPNEG140	
120	13 810	200	70	49,1	Ronce de noyer	61755	VPNEM120	
140	16 580			52,6		61758	VPNEM140	
120	13 810	200	70	49,1	Noir	61756	VPNEN120	
140	16 580			52,6		61759	VPNEN140	

* 44,9 dB(A) à 9 000 m³/h (vitesse 4)

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article	
 Kit lumière translucide pour ampoule à économie d'énergie et culot E27 max 15 W et 165 mm (x 2 ampoules)	22414	KLVP	
 Kit télécommande infra-rouge en 2 parties (émetteur et récepteur) pour commander les vitesses, la réversibilité et la lumière Pile AAA LR03 (non incluse). Si plusieurs kits sont installés, une télécommande peut commander plusieurs récepteurs	22386	TIRVP	
 Sélecteur électronique 5 vitesses, M/A et réversible 1 appareil seulement (100 W), silencieux	12963	SVP100	
 Sélecteur électronique 5 vitesses, M/A et réversible 1 appareil avec kit lumière (250 W), silencieux	12964	SVPL250	
 Variateur électronique de vitesse, M/A et réversible 6 appareils simultanément (450 W) Nota : bourdonnement magnétique	12965	SVP450	
 Boîtier de commande blanc à encastrer 5 vitesses, M/A et réversible 1 appareil avec kit lumière (250 W)	12801	BCVPEB	
 Boîtier de commande blanc en saillie 5 vitesses, M/A et réversible 1 appareil avec kit lumière (250 W)	12803	BCVPSE	
	Tige longueur 200 mm - blanc	22032	TVP020
	Tige longueur 500 mm - blanc	22051	TVPB500E
	Tige longueur 750 mm - blanc	22074	TVP075
	Tige longueur 1000 mm - blanc	22077	TVP100